

Sigma Colour Tester



Omschrijving	Muurverftester op basis van kunstharsdispersie. Geschikt voor binnentoepassing.								
Gebruiksdoel	Muurverftester die u helpt uw kleur te kiezen. Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals beton, stucwerk, schuurwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies en bestaande goed hechtende (muurverf)lagen en structuurpleisters.								
Voornaamste kenmerken	• Oplosmiddelvrij (VOC < 1 g/l) • Verwerkbaar met rol of kwast • Alleen geschikt als kleurtester								
Kleuren en glans	Vrijwel alle kleuren. Zeer mat.								
Verpakking	Blik van 0,25 liter.								
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.								
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. - Goede ventilatie.								
Systemen	Testvlak op kale ondergrond • Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. • Fixeren met Sigmafix Universal. • Twee lagen Sigma Colour Tester aanbrengen (tussendroogtijd 4 uur). Testvlak op geschilderde ondergrond • Reinigen. • Twee lagen Sigma Colour Tester aanbrengen (tussendroogtijd 4 uur). Bij toepassing van een lichte kleur op een lichte ondergrond kan worden volstaan met één laag. Testvlak beoordelen • Beoordeel de kleur na minimaal 4 uur drogen.								
Instructies voor gebruik	Voor gebruik goed oproeren. Rol-/kwastapplicatie <table><tr><td>Aanbevolen verrol</td><td>:</td><td>op gladde ondergronden ProGold Verrol Tex. op gestructureerde ondergronden ProGold Verrol Profloor.</td></tr><tr><td>Aanbevolen kwast</td><td>:</td><td>ProGold Texkwast 7955 Exclusive</td></tr></table>			Aanbevolen verrol	:	op gladde ondergronden ProGold Verrol Tex. op gestructureerde ondergronden ProGold Verrol Profloor.	Aanbevolen kwast	:	ProGold Texkwast 7955 Exclusive
Aanbevolen verrol	:	op gladde ondergronden ProGold Verrol Tex. op gestructureerde ondergronden ProGold Verrol Profloor.							
Aanbevolen kwast	:	ProGold Texkwast 7955 Exclusive							

Sigma Colour Tester



Instructies voor gebruik

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater en residu op de juiste wijze afvoeren.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Colour Tester.

Aanvullende gegevens

De Colour Tester is uitsluitend bedoeld om een indicatie van de kleur te verkrijgen. Gemaakt in de muurverf van keuze kan de kleur licht afwijken omdat het Sigma muurverfassortiment uit diverse glansgraden en kwaliteiten bestaat.

De mate van reinigbaarheid en gevoeligheid voor opglanzen van de tester zijn niet vergelijkbaar met de gekozen muurverf.

EMG

10100DN3598NL