



FLOETROL®

WATERGEDRAGEN

CONDITIONERINGSMIDDEL VOOR VERF

Productbeschrijving	FLOETROL® is een latex verfadditief dat emulsie- en acrylverven voor binnen en buiten de vloeieigenschappen geeft van olieverf en de ongunstige effecten van weersinvloeden en oppervlaktecondities op verven en primers compenseert.
Eigenschappen	• Geeft de verf een betere vloeï en voorkomt borstelstrepen en rolafdrukken. • Verbeterd de verwerkbaarheid van de verf in moeilijke weersomstandigheden (extreme hitte of koude, hoge vochtigheid). • Verlengt de open tijd van de verf voor het creëren van speciale decoratie-effecten. • Het resultaat lijkt op een gespoten afwerking. • Vermindert het indrogen van de nozzle en het vastraken van de zuiger bij bekerspuiten. • Heeft een gunstig effect op de levensduur van de verfspuit en de spuitapparatuuronderdelen. • Verbeterd het spuitpatroon en zorgt voor een betere dekking. • Vermindert het risico op niet-gedekte delen bij werken met rol of borstel op binnenmuren. • Minder druk op de rol nodig • Ophoping van verf aan de randen van het rolpatroon wordt vermeden.
Toepassingen	• Voor buitenshuis en binnenshuis • Additief voor watergedragen verven: emulsieverf, acrylverf, vinylverf
Technische kenmerken	Bindmiddel: Latex Oplosmiddel: Water Soortelijk gewicht: 1,00 ± 0.05 Fysische vorm: Half-vloeibaar. Vastestofgehalte: 12 % ± 2 vlampunt: Niet als ontvlambaar geklasseerd Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking. Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l VOS: Niet hoger dan 0,5 %
Verwerkingsadvies	• De ondergrond voorbereiden volgens de instructies op de verfverpakking. De pot goed schudden. • Altijd eerst een kleine hoeveelheid FLOETROL® met de verf mengen om na te gaan of beide compatibel zijn. • De verf goed roeren vóór en af en toe tijdens het gebruik. • De verf op de gebruikelijke manier aanbrengen. • Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C. OPMERKING: de hoeveelheid FLOETROL® heeft geen invloed op de kleur of op de glans van matte of zijdeglanzende emulsie- of acrylverf. FLOETROL® kan de glans verminderen van hoogglansverf.
Met borstel of rol	• Wanneer de verf stroperig is, te snel droogt of niet mooi vloeit, FLOETROL® toevoegen tot de verf goed verwerkbaar is, gemakkelijk uitstrijkt en een voldoende lange open tijd heeft. • FLOETROL® aan de latexverf toevoegen op de hierna beschreven werkwijze.

Bij het schilderen met borstel of rol	• Ongeveer 7 à 10% toevoegen per liter verf. • Als de verf dik is of bij extreme temperaturen, mag meer FLOETROL® worden toegevoegd, tot 15% per liter. • Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren. • Schilderen op de gebruikelijke manier.
Bij het schilderen met hulp (lagedruk) en bekerspuit	• 5 à 10% toevoegen per liter verf. • De hoeveelheid is afhankelijk van de consistentie en de vloeie-eigenschappen van de verf. • FLOETROL® werkt als een ingebouwd smeermiddel. • Zorgt voor een betere werking van bekerspuiten met acryl/-latexverf.
Bij het schilderen met een airless-spuit	• Tot 10% per liter verf toevoegen. • Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren. • Schilderen op de gebruikelijke manier.
Speciale decoratie-effecten	• 20 à 25% toevoegen per liter verf. • Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren. • Schilderen op de gebruikelijke manier. • Voor verticale oppervlakken niet te veel conditioneringsmiddel toevoegen om te vermijden dat het verfeffect uitzakt of vervaagt.
Rendement	• Het rendement van FLOETROL® varieert volgens het gebruik.
Beperkingen	• Geen FLOETROL® toevoegen aan alkyd- of olie verf (zie OWATROL® OIL* conditioneringsmiddel voor verf). • Niet gebruiken in kleurloze acrylvernis.
Reiniging	• Water en zeep
Opslag	• Beschermen tegen vorst
Veiligheid	• Veiligheidsinformatieblad op www.owatrol.com
Datum van uitgave	05.2015

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

FLOETROL® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl